



Steering Wheel Control Harness Fits Select Toyota Models 2003-2014

Visit MetraOnline.com for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications

APPLICATIONS

TOYOTA	Prius	2010-2011
4-Runner	Sequoia	2003-2008
4-Runner	Sienna	2003-2014 (non-NAV)
Avalon	Tacoma	2012-2012 (non-amplified)
Camry	Tacoma	2005-2011
FJ Cruiser	Tundra	2007-2013 (amplified)
FJ Cruiser	Venza	2009-2012 (NAV)
Highlander		

* These vehicles use either a 20-Pin or 28-pin connector for the steering wheel control harness. If your vehicle uses a 28-pin connector, please use the AX-TOY28SWC instead.

TABLE OF CONTENTS

Connections	2
-------------------	---

ATTENTION: With the key out of the ignition, disconnect the negative battery terminal before installing this product. Ensure that all installation connections are secure before cycling the ignition to test this product.
NOTE: Refer also to the instructions included with the aftermarket radio.

CONNECTIONS

When installing an aftermarket radio, the **70-8114** will allow the user to retain their factory installed steering wheel controls without having to splice into the factory wiring (**ASWC-1/AXSWC** required and sold separately). In addition, we include RCA's to allow the user to retain their factory installed 3.5mm AUX IN jack (aftermarket radio must have an audio AUX IN).

Connect as indicated:

- **Red wire** to 12-volt accessory power.
- **Black wire** to chassis ground (by itself).
- **White RCA jack** to the left audio AUX IN of the aftermarket radio (if equipped).
- **Red RCA** to the right audio AUX IN of the aftermarket radio (if equipped).
- **3.5mm jack** to the steering wheel control input in the aftermarket radio.

Note:

- Audio devices connected through the vehicle's **3.5mm AUX jack** will be controlled from the audio device, not the aftermarket radio.
- Please refer to the **ASWC-1/AXSWC** programming instructions for programming of the **ASWC-1/AXSWC**.

[illegible]



70-8114
INSTALLATION INSTRUCTIONS



Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at:

386-257-1187



Or via email at:

techsupport@metra-autosound.com

Tech Support Hours (Eastern Standard Time)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recommends MECP
certified technicians**



Arnés para Controles del Volante

Compatible con ciertos modelos Toyota 2003–2014

Visite MetraOnline.com para obtener información más detallada sobre el producto y aplicaciones actualizadas específicas para vehículos.

APLICACIONES

TOYOTA	Prius	2010-2011
4-Runner	Sequoia	2003-2008
4-Runner	Sienna	2003-2014 (non-NAV)
Avalon	Tacoma	2012-2012 (non-amplified)
Camry	Tacoma	2005-2011
FJ Cruiser	Tundra	2007-2013 (amplified)
FJ Cruiser	Venza	2009-2012 (NAV)
Highlander		

* Estos vehículos utilizan ya sea un 20 pines o un conector de 28 pines para el arnés de control del volante. Si su vehículo utiliza un conector de 28 pines, por favor, utilice el AX-TOY28SWC lugar.

INDICE

Conexiones	2
------------------	---

ATENCIÓN: Con la llave fuera del encendido, desconecte el terminal negativo de la batería antes de instalar este producto. Asegúrese de que todas las conexiones de la instalación estén seguras antes de encender y apagar el encendido para probar este producto.
NOTA: Consulte también las instrucciones incluidas con el radio de mercado secundario.

Instalación:

Al instalar una radio de posventa, el **70-8114** permitirá al usuario conservar los controles del volante instalados de fábrica sin tener que empalmar el cableado de fábrica (se requiere **ASWC-1/AXSWC** y se vende por separado). Además, incluimos RCA para permitir que el usuario conserve su conector AUX IN de 3,5 mm instalado de fábrica (la radio del mercado de accesorios debe tener una entrada AUX IN de audio).

Conéctese como se indica:

- **Cable rojo** a alimentación de accesorios de 12 voltios.
- **Cable negro** a tierra del chasis (por sí mismo).
- **Conector RCA blanco** a la ENTRADA AUXILIAR de audio izquierda del radio de mercado secundario (si está equipado).
- **RCA rojo** a la ENTRADA AUXILIAR de audio derecha del radio de mercado secundario (si está equipado).
- **Conector de 3.5 mm** a la entrada de control del volante en la radio de mercado secundario.

Nota:

- Los dispositivos de audio conectados a través del conector AUX de 3.5 mm del vehículo se controlarán desde el dispositivo de audio, no desde la radio de mercado secundario.
- Consulte las instrucciones de programación del ASWC-1/AXSWC para programar el ASWC-1/AXSWC.

[illegible]



70-8114
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudar.



Póngase en contacto con nuestra
línea de soporte técnico en:
386-257-1187



O por correo electrónico a:
techsupport@metra-autosound.com

Horas de soporte técnico (hora estándar del este)

Monday - Friday: 9:00 AM - :00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recomienda MECP
técnicos certificados**