

AX-FDSYNC-SWC Ford Transit (with 4.2-inch display screen) 2015-up

INTERFACE FEATURES

- Pre-wired ASWC-1 harness (ASWC-1 sold separately)
- Retains the factory backup camera

INTERFACE COMPONENTS

- AX-FDSYNC-SWC harness

TOOLS REQUIRED

- Cutting tool • Tape • Crimping tool
- Connectors (example: butt connectors, bell caps, etc.)

CAUTION! All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.

Connections to be made

To retain the factory backup camera:

- Connect the **Yellow** RCA jack to the backup camera input of the aftermarket radio.

12-pin pre-wired ASWC-1 harness:

- This harness is to be used along with the optional ASWC-1 (not included) to retain steering wheel audio controls. If the ASWC-1 is not being used, disregard this harness. If it will be used, please refer to the ASWC-1 instructions for radio connections and programming.

Note: Disregard the harness that comes with the ASWC-1.

- Connect the **Black** wire to chassis ground.
- Connect the **Red** wire to accessory power.
- With all connections complete, connect the AX-FDSYNC-SWC harness to the wiring harness disconnected from the factory display screen.

AX-FDSYNC-SWC Ford Transit (con Pantalla de 4.2 pulgadas) 2015 y mas

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFASE

- Arnés ASWC-1 precableado (el ASWC-1 se vende por separado)
- Retiene el cámara de reversa de fábrica

COMPONENTES DE LA INTERFASE

- Arnés AX-FDSYNC-SWC

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta de corte • Cinta • Ponchadora
- Conectores (ejemplo: conectores de extremo, de campana, etc.)

¡PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.

Conexiones que se deben hacer

Para retener la cámara de reversa de fábrica:

- Conecte el conector RCA **amarillo** a la entrada de la cámara de reversa del radio de mercado secundario.

Arnés ASWC-1 precableado de 12 pins:

- Este arnés se debe usar junto con el ASWC-1 opcional (no incluido) para retener los controles de audio en el volante. Si no se va a usar el ASWC-1, ignore este arnés. Si se va a utilizar, consulte las instrucciones de ASWC-1 para las conexiones del radio y la programación.

Nota: Ignore el arnés que viene con el ASWC-1.

- Conecte el cable **negro** a la tierra del chasis.
- Conecte el cable **rojo** a la alimentación de accesorios.
- Con todas las conexiones terminadas, conecte el arnés AX-FDSYNC-SWC al mazo de cables desconectado de la pantalla de fábrica.