

## Toyota RSE Retention Harness

### 2007-2010

#### INTRODUCTION

The AX-TOYRSAV is designed to provide an audio/video input or output to the factory equipped overhead RSE (rear seat entertainment), from the aftermarket radio.

#### APPLICATIONS

##### TOYOTA

4-Runner*	2008-2009	Sienna*	2008-2010
Highlander*	2008-2010	Tundra*	2007-2009
Sequoia*	2008-2009		

\* NAV models only

**CAUTION!** All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.

#### INTERFACE COMPONENTS

- AX-TOYRSAV harness

#### TOOLS REQUIRED

- Crimping tool and connectors, or solder gun, solder, and heat shrink
- Tape • Wire cutter • Zip ties

#### CONNECTIONS TO BE MADE

##### From the AX-TOYRSAV harness to the aftermarket radio:

##### For models with a built-in DVD player in the RSE:

- Connect the **Red** RCA jack to the right A/V-IN jack.
- Connect the **White** RCA jack to the left A/V-IN jack.
- Connect the **Yellow** RCA jack to the video A/V-IN jack.

##### For models without a built-in DVD player in the RSE:

- Connect the **Red** RCA jack to the right A/V-OUT jack.
- Connect the **White** RCA jack to the left A/V-OUT jack.
- Connect the **Yellow** RCA jack to the video A/V-OUT jack.

#### INSTALLING THE AX-TOYRSAV

- Connect the AX-TOYRSAV harness to the factory harness located in the radio cavity.



**AX-TOYRSAV**  
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## Toyota Arnés de Retención RSE 2007-2010

### INTRODUCCIÓN

El AX-TOYRSAV está diseñado para proporcionar una entrada o salida de audio/video al RSE superior (entretenimiento en el asiento trasero) equipado de fábrica, desde la radio no original.

### APLICACIONES

#### TOYOTA

4-Runner *	2008-2009	Sienna *	2008-2010
Highlander *	2008-2010	Tundra *	2007-2009
Sequoia *	2008-2009		

\* Solo modelos NAV

**¡PRECAUCIÓN!** Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de encender el vehículo. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición de encendido ni con el vehículo funcionando.

**AXXESS** Integrate • AxxessInterfaces.com

© COPYRIGHT 2018 METRA ELECTRONICS CORPORATION REV. 7/26/18



**AX-TOYRSAV**  
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### COMPONENTES DE LA INTERFASE

- Arnés AX-TOYRSAV

### HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Ponchadora y conectores, o pistola de soldadura, soldadura y encogimiento de calor
- Cinta
- Cortacables
- Zip lazos

### CONEXIONES QUE SE DEBEN HACER

Desde el arnés AX-TOYRSAV al radio de mercado secundario:

Para modelos con un reproductor de DVD incorporado en la RSE:

- Conecte el conector RCA **rojo** al conector derecha de A/V-IN.
- Conecte el conector RCA **blanco** al conector izquierda de A/V-IN.
- Conecte el conector RCA **amarillo** al conector video A/V-IN.

Para modelos sin un reproductor de DVD incorporado en la RSE:

- Conecte el conector RCA **rojo** al conector derecha de A/V-OUT.
- Conecte el conector RCA **blanco** al conector izquierda de A/V-OUT.
- Conecte el conector RCA **amarillo** al conector video A/V-OUT.

### INSTALACIÓN DEL AX-TOYRSAV

- Conecte el arnés AX-TOYRSAV al arnés fábrica en la cavidad de radio.

**AXXESS** Integrate • AxxessInterfaces.com

© COPYRIGHT 2018 METRA ELECTRONICS CORPORATION REV. 7/26/18