

AX-VW93-CAM

Volkswagen Golf (MK VII)

Camera Retention Interface 2012*

- * For vehicles with Composition Media (MIB), Discovery Pro (MIB), Composition Media (MIB STD2), Discover Media (MIB STD2).
- * Vehicle must have an OPS (Optical Parking Sensor) head unit.
- * Not compatible with: 3Q0035820A, 3Q0035820, 3Q0035819A, 3Q0035819, 3Q0035812, 5G0035820A, 5G0035820, 5G0035819A, 5G0035819, 5G0035812.
- * For Professional installation ONLY, requires specialist equipment and knowledge to program vehicle on-board settings to enable camera operation.
- * Camera must be activated via VCDS. Head unit must be coded.

INTERFACE FEATURES

- Allows a camera to be added to the factory radio
- Plug-and-play, no cutting of wires required
- Designed for NTSC cameras
- Auto switch in reverse gear

Connections to be made

- Connect the **Black** wire to chassis ground.
- Connect the **Red** wire to accessory power.
- Connect the **Green** wire to reverse power (switched).
- Connect the **Yellow** RCA jack to the aftermarket backup camera.

Installing the Interface

- Remove the main connector from the radio, then connect the *male* plug from the AX-VW93-CAM into the radio.
- Connect the *male* factory connector into the *female* plug from the AX-VW93-CAM.
- Connect the AX-VW93-CAM *harness* into the AX-VW93-CAM interface.
- Test for correct operation.

AX-VW93-CAM

Volkswagen Golf (MK VII)

Interfase de Retención de la Cámara 2012*

- * Para vehículos con *Composition Media (MIB), Discovery Pro (MIB), Composition Media (MIB STD2), Discover Media (MIB STD2)*.
- * El vehículo debe tener una unidad principal OPS (Optical Parking Sensor).
- * No es compatible con: 3Q0035820A, 3Q0035820, 3Q0035819A, 3Q0035819, 3Q0035812, 5G0035820A, 5G0035820, 5G0035819A, 5G0035819, 5G0035812.
- * SOLAMENTE para instalación profesional, se requieren equipos y conocimientos especializados para programar los ajustes de a bordo del vehículo para permitir el funcionamiento de la cámara.
- * La cámara debe ser activada a través de VCDS. La unidad principal debe estar codificada.

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFASE

- Permite que la cámara de fábrica se use con una radio de mercado secundario
- Plug-and-play, no requiere corte de cables
- Diseñado para cámaras NTSC
- Cambio automático en marcha atrás

Conexiones que se deben hacer

- Conecte el cable **negro** a la tierra del chasis.
- Conecte el cable **rojo** a la alimentación de accesorios.
- Conecte el cable **verde** para invertir la potencia (cambiado).
- Conecte la toma **amarilla** RCA a la cámara de reversa del mercado secundario.

Instalación de la Interfase

- Retire el conector principal de la radio, luego conecte el enchufe *macho* del AX-VW93-CAM a la radio.
- Conecte el conector de fábrica *macho* en el enchufe *hembra* del AX-VW93-CAM.
- Conecte el *arnés* AX-VW93-CAM en la interfase AX-VW93-CAM.
- Prueba de funcionamiento correcto.