

## AXBUCS-NI326V

**Nissan** (with 4.3" display radio) **2010-up**

### INTERFACE FEATURES

- Pre-wired AXSWC harness (AXSWC sold separately)
- Retains the factory backup camera to an aftermarket radio
- Includes the AXCS-D-6V 12-volt to 6-volt converter

### INTERFACE COMPONENTS

- AXBUCS-NI326V harness • AXCS-D-6V 12-volt to 6-volt converter

### APPLICATIONS

#### NISSAN

Altima <i>coupe</i> 2010-2013*	Juke 2015-up*	Rogue 2014-up
Altima <i>sedan</i> 2010-2012*	Murano 2015-up	Rogue Select 2014-2015*
Altima <i>sedan</i> 2013-up	Quest (without Bose)	Sentra 2010-up*
Cube 2010*	2011-up*	Titan 2013-2015*
Frontier 2013-up*	Rogue 2011-2013*	Versa Note 2014-up*

\* For use when retaining the OE backup camera only.

### TOOLS REQUIRED

- Wire cutter • Crimping tool • Solder gun • Tape
- Connectors (example: butt connectors, bell caps, etc.)

**CAUTION!** All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.



## Connections to be made

- Connect the **Black** wire to chassis ground, and also to the **Black** wire of the AXCS-D-6V.
- Connect the **Red** wire labeled "Camera Power 6V" to the **Blue/Red** wire of the AXCS-D-6V.
- Connect the **Green/Purple** wire to the reverse wire of the aftermarket radio, and also to the **Blue/White** wire of the AXCS-D-6V.
- Connect the **Yellow** RCA jack to the rear camera input of the aftermarket radio.

### 12-pin pre-wired AXSWC harness:

#### For the Altima sedan 2013-up / Rogue 2014-up only:

This harness is to be used along with the optional AXSWC (not included) to retain steering wheel audio controls. Please refer to the AXSWC instructions for radio connections and programming.

**Note:** *Disregard the harness that comes with the AXSWC.*

- Connect the unlabeled **Red** wire to the accessory wire.



#### KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto [www.installerinstitute.com](http://www.installerinstitute.com) or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



Metra recommends MECP certified technicians

# AXBUC5-NI326V

## Nissan Maxima (con 4.3" pantalla de radio)

### 2010 y mas

#### CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFASE

- Arnés AXSWC precableado (el AXSWC se vende por separado)
- Retiene la cámara de reversa de fábrica de mercado secundario
- Incluye el AXCS-D-6V 12 voltios al convertidor de 6 voltios

#### COMPONENTES DE LA INTERFASE

- Arnés AXBUC5-NI326V • AXCS-D-6V 12 voltios al convertidor de 6 voltios

#### APLICACIONES

##### NISSAN

Altima <i>coupe</i> 2010-2013*	Juke 2015 y mas*	Rogue 2014 y mas
Altima <i>sedan</i> 2010-2012*	Murano 2015 y mas	Rogue Select 2014-2015*
Altima <i>sedan</i> 2013 y mas	Quest (sin Bose)	Sentra 2010 y mas*
Cube 2010*	2011 y mas*	Titan 2013-2015*
Frontier 2013 y mas*	Rogue 2011-2013*	Versa Note 2014 y mas*

\* Para utilizar cuando se conserva la cámara de reserva OE solamente.

#### HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Cortacables • Ponchadora • Pistola soldadora • Cinta
- Conectores (ejemplo: conectores de extremo, de campana, etc.)

**¡PRECAUCIÓN!** Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.



### Conexiones que se deben hacer

- Conectar el cable **negro** a tierra del chasis, y también para el alambre **negro** del AXCS-D-6V.
- Conecte el cable **rojo** marcado con "Cámara de alimentación de 6V" a el cable **azul/rojo** del AXCS-D-6V.
- Conecte el cable **verde/púrpura** al cable de reversa del radio de mercado secundario y también para el cable **azul/blanco** de la AXCS-D-6V.
- Conecte el conector RCA **amarillo** RCA en la entrada de la cámara de reversa del radio de mercado secundario.

### Arnés AXSWC precableado de 12 pins:

#### Para el sedán Altima 2013 y mas / Rogue 2014 y mas sólo:

Este arnés se debe usar junto con el AXSWC opcional (no incluido) para retener los controles de audio en el volante. Consulte las instrucciones de AXSWC para las conexiones del radio y la programación.

**Nota:** *Ignore el arnés que viene con el AXSWC.*

- Conectar el cable **rojo** marcado con el cable accesorio.



**EL CONOCIMIENTO ES PODER**  
Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en [www.installerinstitute.com](http://www.installerinstitute.com) o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).