

GM (with NAV) RSE A/V Harness 2012-2014

INTERFACE FEATURES

- Retains the A/V-IN jack (if applicable)
- Provides A/V output to the factory installed rear seat overhead entertainment system *
- Designed for models that have a DVD player built into the factory radio

* Only applicable for models with a second row RSE

INTERFACE COMPONENTS

- AXRSEH-G2 harness

APPLICATIONS

CADILLAC

Escalade	2012-2014
----------	-----------

CHEVROLET

Avalanche	2012-2013
-----------	-----------

Silverado 2500/3500	2014
---------------------	------

Silverado	2012-2013
-----------	-----------

CHEVROLET (CONT)

Suburban	2012-2014
----------	-----------

Tahoe	2012-2014
-------	-----------

GMC

Sierra 2500/3500	2014
------------------	------

Sierra	2012-2013
--------	-----------

Yukon	2012-2014
-------	-----------

TOOLS REQUIRED

- Wire cutter • Crimping tool
- Connectors (example: butt-connectors, bell caps, etc.)

CONNECTIONS TO BE MADE

- Connect the **Black** wire with a ring terminal to the chassis of the aftermarket radio.
- From the RCA jacks labeled "FROM REAR A/V INPUT" to the A/V input of the aftermarket radio:
 - Connect the **Yellow** RCA jack to the video in.
 - Connect the **Red** and **White** RCA jacks to the audio in.
- From the RCA jacks labeled "TO OVERHEAD SCREEN" to the A/V output of the aftermarket radio:
 - Connect the **Yellow** RCA jack to the video out.
 - Connect the **Red** and **White** RCA jacks to the audio out.

INSTALLATION

- Connect to the AXRSEH-G2 harness to the wiring harness in the vehicle located at the radio location.

GM (con NAV) Arnés A/V RSE 2012-2014

INTERFACE FEATURES

- Retiene el conector A/V-IN (si aplica)
- Proporciona salida A/V al sistema de entretenimiento instalado en el asiento trasero de fábrica *
- Diseñado para los modelos que tienen un reproductor de DVD integrado en la radio de fábrica

* Sólo aplicable a modelos con una segunda fila RSE

COMPONENTES DE LA INTERFAZ

- Arnés AXRSEH-G2

APLICACIONES

CADILLAC

Escalade 2012-2014

CHEVROLET

Avalanche 2012-2013

Silverado 2500/3500 2014

Silverado 2012-2013

CHEVROLET (CONT)

Suburban 2012-2014

Tahoe 2012-2014

GMC

Sierra 2500/3500 2014

Sierra 2012-2013

Yukon 2012-2014

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Cortacables • Ponchadora
- Conectores (ejemplo: conectores de extremo, de campana, etc.)

CONEXIONES

- Conecte el cable **negro** con una terminal de aro al chasis del radio de mercado secundario.
- Desde los conectores RCA etiquetados "DE LA ENTRADA TRASERA A/V" a la entrada A/V de la radio de mercado secundario:
 - Conecte el conector RCA **amarillo** al entrada de video.
 - Conecte el conectores RCA **rojo** y **blanco** al entrada de audio.
- Desde los conectores RCA etiquetados "A LA PANTALLA DE TECHO" a la salida A/V de la radio de mercado secundario:
 - Conecte el conector RCA **amarillo** al salida de video.
 - Conecte el conectores RCA **rojo** y **blanco** al salida de audio.

INSTALACIÓN

- Conectar al arnés AXRSEH-G2 al arnés de cables del vehículo situado en la ubicación de la radio.