



LC-GMRC-LAN03

INSTALLATION INSTRUCTIONS



GM Chevrolet/Pontiac/Saturn 2005-2012

Visit AxxessInterfaces.com for up-to-date vehicle specific applications

INTERFACE FEATURES

- Provides accessory (12-volt 10-amp)
- Retains R.A.P. (Retained Accessory Power) if equipped
- Retains all warning chimes through onboard speaker
- Used in non-amplified systems or when removing amplified system
- Small in size
- USB Micro "B" updatable

INTERFACE COMPONENTS

- LC-GMRC-LAN03 interface
- LAN 11 harness

APPLICATIONS

Chevrolet		Pontiac		Saturn	
Cobalt	2007-2010	G5	2005-2010	Aura	2007-2009
HHR	2006-2011	G6 (5th digit VIN J, K, or L)	2009	Sky	2007-2009
Malibu	2008-2012	G6	2010		
		Solstice	2006-2009		

TABLE OF CONTENTS

Connections	2
Installation	3
Testing	3

TOOLS REQUIRED

- Cutting tool
 - Crimping tool and connectors, (example: butt-connectors, bell caps, etc.)
- or
- Solder gun, solder, and heat shrink

ATTENTION: With the key out of the ignition, disconnect the negative battery terminal before installing this product. Ensure that all installation connections are secure before cycling the ignition to test this product.
NOTE: Refer also to the instructions included with the aftermarket radio.

CONNECTIONS

From the LC-GMRC-LAN03 harness to the aftermarket radio, connect as indicated:

- **Black** wire to the ground wire.
- **Yellow** wire to the constant/memory wire.
- **Red** wire to the accessory wire.
- **Blue** wire to the antenna turn on wire.
- **Orange/White** wire to the illumination wire.
Note: If the aftermarket radio has no illumination wire, tape off the **Orange/White** wire.
- **White** wire to the left front (+) speaker wire.
- **White/Black** wire to the left front (-) speaker wire.
- **Gray** wire to the right front (+) speaker wire.
- **Gray/Black** wire to the right front (-) speaker wire.
- **Green** wire to the left rear (+) speaker wire.
- **Green/Black** wire to the left rear (-) speaker wire.
- **Purple** wire to the right rear (+) speaker wire.
- **Purple/Black** wire to the right rear (-) speaker wire.

The following (3) wires are only for multimedia/navigation radios that require these wires.

- **Blue/Pink** wire to the VSS/speed sense wire.
- **Green/Purple** wire to the reverse wire.
- **Light Green** wire to the parking brake wire.

INSTALLATION

-
-
-
-
-
-

TESTING

[illegible]

- [illegible]



LC-GMRC-LAN03

INSTALLATION INSTRUCTIONS



Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at:

386-257-1187



Or via email at:

techsupport@metra-autosound.com

Tech Support Hours (Eastern Standard Time)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 7:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.edu or call 386-672-5771 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP
certified technicians**



GM Chevrolet/Pontiac/Saturn 2005-2012

Visite AxxessInterfaces.com para aplicaciones específicas de vehículos actualizadas.

CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Proporciona accesorio (12-voltios 3 amperes)
- Retiene R.A.P. (corriente de accesorios retenida), si se cuenta con este equipamiento
- Actualizable mediante USB
- Usado en sistemas no amplificados o cuando se quita el sistema amplificado
- Retiene todos los tonos de advertencia
- Tamaño pequeño

COMPONENTES DE LA INTERFAZ

- Interfaz LC-GMRC-LAN-03
- Arnés LAN II

APLICACIONES

Chevrolet		Pontiac		Saturn	
Cobalt	2007-2010	G5	2005-2010	Aura	2007-2009
HHR	2006-2011	G6 (5th digit VIN J, K, or L)	2009	Sky	2007-2009
Malibu	2008-2012	G6	2010		
		Solstice	2006-2009		

INDICE

Conexiones	2
Instalación	3
Prueba	3

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Cortador
- Pelacables
- Cinta
- Conectores (p. ej., conectores a tope, tapas acampanadas, etc.)

ATENCIÓN: Con la llave fuera del encendido, desconecte el terminal negativo de la batería antes de instalar este producto. Asegúrese de que todas las conexiones de instalación estén seguras antes de realizar un ciclo de encendido para probar este producto.

NOTA: Consulte las instrucciones incluidas con la radio de mercado secundario.

Del arnés LC-GMRC-LAN03 al radio de mercado secundario:

- Conecte el cable **Negro** con el cable de tierra del radio.
- Conecte el cable **Amarillo** con el cable constante/de memoria del radio.
- Conecte el cable **Rojo** con el cable de accesorios del radio.
- Conecte el cable **Azul** con el encendido de la antena del radio.
- Conecte el cable **Anaranjado/Blanco** al cable de iluminación del radio de mercado secundario. Si el radio de mercado secundario no tiene cable de iluminación, cubra con cinta el cable **Anaranjado/Blanco**.
- Conecte el cable **Blanco** con el cable de la bocina izquierda frontal (+) del radio.
- Conecte el cable **Blanco/Negro** con el cable de la bocina izquierda frontal (-) del radio.
- Conecte el cable **Gris** con el cable de la bocina derecha frontal (+) del radio.
- Conecte el cable **Gris/Negro** con el cable de la bocina derecha frontal (-) del radio.
- Conecte el cable **Verde** con el cable de la bocina izquierda de atrás (+) del radio.
- Conecte el cable **Verde/Negro** con el cable de la bocina izquierda de atrás (-) del radio.
- Conecte el cable **Púrpura** con el cable de la bocina derecha de atrás (+) del radio.
- Conecte el cable **Púrpura/Negro** con el cable de la bocina derecha de atrás (-) del radio.

Los siguientes (3) cables son solo para radios multimedia/navegación que requieren estos cables.

- Cable **azul/rosa** al cable de detección de velocidad/VSS.
- Cable **verde/púrpura** al cable inverso.
- Cable **verde** claro al cable del freno de estacionamiento.

INSTALACIÓN

- [illegible]

PRUEBA DEL AXRC-GMLN3

[illegible]

- [illegible]

[illegible]



LC-GMRC-LAN03

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudar.



Póngase en contacto con nuestra
línea de soporte técnico en:

386-257-1187



O por correo electrónico a:
techsupport@metra-autosound.com

Horario de Soporte Técnico (hora estándar del este)

Lunes - Viernes: 9:00 AM - 7:00 PM

Sábado: 10:00 AM - 7:00 PM

Domingo: 10:00 AM - 4:00 PM



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).